



	SP08S	SP08X	SP10S	SP10X
OS	Android 12	Android 12	Android 13	Android 13
Actualización OTA	-	-	disponible	disponible
CPU	MT6769	MT6877	MT6789	MT6877
Procesadores	2x ARM Cortex -A75 2.0 Ghz + 6x ARM Cortex-A55 1.8 Ghz	2x ARM Cortex -A78 2.4 Ghz + 6x ARM Cortex-A55 2.0 Ghz	2x ARM Cortex -A76 2.2 Ghz + 6x ARM Cortex-A55 2.0 Ghz	2x ARM Cortex -A78 2.4 Ghz + 6x ARM Cortex-A55 2.0 Ghz
RAM	6 Gb	6 Gb	6 Gb	6 Gb
Almacenamiento	64 Gb	128 Gb	128 Gb	128 Gb
Pantalla	8" TFT-LCD	8" TFT-LCD	10.1" TFT-LCD	10.1" TFT-LCD
Max resolución	800*1280 píxeles	800*1280 píxeles	800*1280 píxeles	800*1280 píxeles
Luminancia	1000 NITS	1000 NITS	1000 NITS	1000 NITS
Pantalla táctil	capacitiva 5 puntos	capacitiva 5 puntos	capacitiva 5 puntos	capacitiva 5 puntos
Antirreflejos / Anti-huellas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Apta para tacto mojado o con guantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compatible con gafas de sol polarizadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cristal protector	Cristal Corning Gorilla 3ª generación	Cristal Corning Gorilla 3ª generación	Cristal Corning Gorilla 3ª generación	Cristal Corning Gorilla 3ª generación
Sensores	G-sensor, giroscopio, geomagnetismo, distancia, motor, luz, presión del aire	G-sensor, giroscopio, geomagnetismo, distancia, motor, luz, presión del aire	G-sensor, giroscopio, geomagnetismo, distancia, motor, luz, presión del aire	G-sensor, giroscopio, geomagnetismo, distancia, motor, luz, presión del aire
Cámara Frontal	5MP	5MP	8MP	8MP
Cámara Trasera	13MP	13MP	20MP	20MP
Altavoz + Micrófono + Auricular	IP67 Impermeable	IP67 Impermeable	IP67 Impermeable	IP67 Impermeable
Botones	Encendido, VOL+, VOL-, 2x customizables	Encendido, VOL+, VOL-, 2x customizables	Encendido, VOL+, VOL-, 2x customizables	Encendido, VOL+, VOL-, 2x customizables
Conector DC jack	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-c	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-A 2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POGO PIN (USB+Carga)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Video	-	-	-	-

	SP08S	SP08X	SP10S	SP10X
Conector de aviación	-	Carga impermeable de 12v (opcional)	-	Carga impermeable de 12v
Audio 3.5mm jack	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SIM card	1 microSIM	1 microSIM	1 microSIM	1 microSIM
MicroSD card	128 Gb max	128 Gb max	256 Gb max	256 Gb max
WIFI	5	6	6	6
Bluetooth	5.0	5.2	5.2	5.2
Móvil	4G	5G	4G	5G
GNSS	GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS	Frecuencia dual GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS	GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS	Frecuencia dual GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS
Batería	9800 mah 3.8v Li-ion	9800 mah 3.8v Li-ion	9800 mah 3.8v Li-ion	9800 mah 3.8v Li-ion
Batería extraíble	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuente de alimentación	5V/3A	5V/3A	5V/3A	5V/3A - 12V/1.25A
Carga impermeable	-	Opcional (12V/1.25A)*	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Clasificación IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Test de caída	Caída libre de 1.2 metros sobre un suelo de madera	Caída libre de 1.2 metros sobre un suelo de madera	Caída libre de 1.2 metros sobre un suelo de madera	Caída libre de 1.2 metros sobre un suelo de madera
Temperatura de funcionamiento	-15~55°C	-15~55°C	-15~55°C	-15~55°C
Temperatura de almacenamiento**	-30~70°C	-30~70°C	-30~70°C	-30~70°C
Tamaño	227*142.4*22.9mm	227*142.4*22.9mm	272*180*21mm	272*180*21mm
Peso	800g	800g	1250g	1250g
Color	Negro	Gris	Gris	Gris
Accesorios	Cargador de corriente AC100-240V (enchufes EU/US/UK y australiano), Cable USB-A a USB-C, Cable de corriente USB-A a DC jack, Correa de mano + tornillos	Cargador de corriente AC100-240V (enchufes EU/US/UK y australiano), Cable USB-A a USB-C, Cable de corriente USB-A a DC jack, Correa de mano + tornillos	Cargador de corriente AC100-240V (enchufes EU/US/UK y australiano), Cable USB-A a USB-C, Cable de corriente USB-A a DC jack, Correa de mano + tornillos	Cargador de corriente AC100-240V (enchufes EU/US/UK y australiano), Cable USB-A a USB-C, Cable de corriente USB-A a DC jack, Correa de mano + tornillos
Accesorios adicionales		(Opcional: Cable de corriente impermeable de 12 V)		Cable de corriente impermeable de 12 V

* disponible para reserva

** excluyendo baterías, -20~50°C incluyendo baterías, deben cargarse y descargarse una vez en un plazo de 2 meses durante el almacenamiento a largo plazo