



	SP08S	SP08X	SP10S	SP10X
OS	Android 12	Android 12	Android 13	Android 13
Android OTA upgrade	-	-	disponible	disponible
CPU	MT6769	MT6877	MT6789	MT6877
Cores	2x ARM Cortex -A75 2.0 Ghz + 6x ARM Cortex-A55 1.8 Ghz	2x ARM Cortex -A78 2.4 Ghz + 6x ARM Cortex-A55 2.0 Ghz	2x ARM Cortex -A76 2.2 Ghz + 6x ARM Cortex-A55 2.0 Ghz	2x ARM Cortex -A78 2.4 Ghz + 6x ARM Cortex-A55 2.0 Ghz
RAM	6 Gb	6 Gb	6 Gb	6 Gb
Stockage	64 Gb	128 Gb	128 Gb	128 Gb
Ecran	8" TFT-LCD	8" TFT-LCD	10.1" TFT-LCD	10.1" TFT-LCD
Résolution max	800*1280 pixels	800*1280 pixels	800*1280 pixels	800*1280 pixels
Luminosité	1000 NITS	1000 NITS	1000 NITS	1000 NITS
Ecran tactile	5-point capacitive	5-point capacitive	5-point capacitive	5-point capacitive
Anti-reflets / Anti-empreintes digitales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wet and glove touch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compatible avec lunettes polarisantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vitre de protection	Corning Gorilla 3e generation	Corning Gorilla 3e generation	Corning Gorilla 3e generation	Corning Gorilla 3e generation
Capteurs	G-sensor, gyroscope, géomagnétisme, distance, lumière, pression d'air	G-sensor, gyroscope, géomagnétisme, distance, lumière, pression d'air	G-sensor, gyroscope, géomagnétisme, distance, lumière, pression d'air	G-sensor, gyroscope, géomagnétisme, distance, lumière, pression d'air
Caméra frontale	5MP	5MP	8MP	8MP
Caméra arrière	13MP	13MP	20MP	20MP
Haut parleur + micro + oreillette	étanche IP67	étanche IP67	étanche IP67	étanche IP67
Boutons	Power, VOL+, VOL-, 2x personnalisables	Power, VOL+, VOL-, 2x personnalisables	Power, VOL+, VOL-, 2x personnalisables	Power, VOL+, VOL-, 2x personnalisables
Jack de chargement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-c	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-A 2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POGO PIN (USB+Charge)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Video	-	-	-	-
Connecteur Aviation	-	optionnel: charge 12v étanche	-	charge 12v étanche

	SP08S	SP08X	SP10S	SP10X
Jack audio 3.5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carte SIM	1 microSIM	1 microSIM	1 microSIM	1 microSIM
Carte MicroSD	128 Gb max	128 Gb max	256 Gb max	256 Gb max
WIFI	5	6	6	6
Bluetooth	5.0	5.2	5.2	5.2
Mobile	4G	5G	4G	5G
GNSS	GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS	Double Fréquence GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS	GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS	Double Fréquence GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS
Batterie	9800 mah 3.8v Li-ion	9800 mah 3.8v Li-ion	9800 mah 3.8v Li-ion	9800 mah 3.8v Li-ion
Batterie détachable	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Puissance de charge	5V/3A	5V/3A	5V/3A	5V/3A - 12V/1.25A
Charge étanche	-	Optionnel (12V/1.25A)*	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Test de chute	Chute libre 1,2m sur sol en bois	Chute libre 1,2m sur sol en bois	Chute libre 1,2m sur sol en bois	Chute libre 1,2m sur sol en bois
Plage d'utilisation	-15~55°C	-15~55°C	-15~55°C	-15~55°C
Température de stockage **	-30~70°C	-30~70°C	-30~70°C	-30~70°C
Dimensions	227*142.4*22.9mm	227*142.4*22.9mm	272*180*21mm	272*180*21mm
Poids	800 gr	800 gr	1250 gr	1250 gr
Couleur	Noir	Gris	Gris	Gris
Accessoires	Chargeur AC100-240v (adapt. EU/US/UK et Australie), câble USB-A vers USB-c, câble de charge USB-A vers DC jack, Sangle de main + vis	Chargeur AC100-240v (adapt. EU/US/UK et Australie), câble USB-A vers USB-c, câble de charge USB-A vers DC jack, Sangle de main + vis	Chargeur AC100-240v (adapt. EU/US/UK et Australie), câble USB-A vers USB-c, câble de charge USB-A vers DC jack, Sangle de main + vis	Chargeur AC100-240v (adapt. EU/US/UK et Australie), câble USB-A vers USB-c, câble de charge USB-A vers DC jack, Sangle de main + vis
Accessoire additionnel		(Optionnel: câble de charge 12v étanche)		Câble de charge 12v étanche

* disponible sur commande

** sans batterie, -20~50°C avec la batterie, doit être chargé et déchargé une fois tous les 2 mois pour le stockage à long terme